

АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГАЗЕЛЬ NEXT

A6CR23-69

5 206 000,00 ₽

Доступные цвета: Жёлтый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
3145

👤 Количество мест
4

⚙ Тип привода
4x2

💧 Тип топлива
Бензин

⚖ Полная масса
3500

ОПЦИИ

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОМПОНЕНТЫ АБС SORL

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

+ Добавлено, цена по запросу

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО САЛОНА

+ Добавлено, 10000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
5814

Высота, мм
2848

Колея передних колес, мм
1750

Ширина, мм
2068

Колесная база, мм
3145

Колея задних колес, мм
1560

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Число передач
5

Сцепление
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
УМЗ А275

Экологический класс
Евро-5

Описание двигателя
четырёхтактный, с искровым зажиганием

Тип топлива
Бензин

Подача топлива
Распределенный впрыск топлива

Степень сжатия
10,0

Объем двигателя, куб. см
2690

Количество цилиндров и их расположение
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
108 / 78.5

Крутящий момент, Н*м
220.5

Блок управления двигателем
Микас 12, 9815.3763004

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин
185/75R16C

Индекс несущей способности шин
104/102

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение
предпусковой подогреватель; 1 или 2-е
носилок; независимый отопитель; совмещенная
система вентиляции, отопления и
кондиционирования (система управления
климатом) с ручным управлением; дневные
ходовые огни; светосигнальная
громкоговорящая установка; передние
противотуманные фары; медицинское
оборудование; устройство вызова экстренных
оперативных служб с ручным включением и
автоматическим срабатыванием при
опрокидывании; фильтро-вентиляционная
установка;

Количество мест
4

Кабина (Кузов)
цельнометаллический, установлен на раме

Категория водительских прав
В

МАССА

Полная масса, кг
3500

Грузоподъемность, кг
431

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг
2670

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Скоростная категория шин
N (140 км/ч)

Компоновка
полукапотная

Количество дверей
4

Категория транспортного средства
M2 - Транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров и имеющие, помимо
места водителя, более 8 мест для сидения и
технически допустимую максимальную массу
не более 5 т

Снаряженная масса, кг
3069

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
1650

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС. Тормозные механизмы всех колес дисковые

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода

4х2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; На наружной передней панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения; На наружной передней панели передка кабины, под капотом с левой стороны по ходу движения

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

глушитель, нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

Пассажировместимость

4...5 (4+1 на носилках или 3+1 на носилках или 3+2 на носилках)

Кузов

Цвет кузова – белый..
Термо-шумоизоляция и виброизоляция потолка, дверей и стен медицинского салона.
Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования (левый борт над столешницей). Отделка бортов и потолка

медицинского салона
материалом, имеющим
гладкую поверхность, не
впитывающим запахи,
устойчивым к воздействию
лекарственных препаратов
и моюще-дезинфицирующих
средств.

Остекление медицинского салона

Остекление задних
распашных дверей.

Остекление правой боковой
сдвижной двери с
форточкой. Матирование
2/3 высоты стекол дверей
салона.

Подножки

Боковая подножка. Задняя
подножка.

Перегородка

Перегородка между
кабиной и салоном со
сдвижным матированным
окном

Вентиляция и отопление

Вентиляционно-аварийный
люк (стекло) в передней
части салона. Фильтр-
вентиляционная установка
ФВУ (приточно-вытяжное
устройство). Отопитель
салона автономный
воздушный, 2 кВт.
Отопитель салона
зависимый водяной.
Предпусковой
подогреватель двигателя.
Система
кондиционирования:
испаритель кабины
водителя (из штатных
мест); испаритель
медицинского салона
(дефлекторы расположены
на перегородке).

Цветографическое оформление
и сигналы

Цветографическое
оформление кузова
согласно ГОСТ Р 50574-
2002. Балка свето-
акустическая с системой
трансляции речи и пультом
управления в кабине. Маяк
проблесковый задний, 2
шт..

Пол медицинского салона

Влагостойкое,
антистатическое,
нескользящее напольное
покрытие с гидроизоляцией
всех швов, устойчивое к
воздействию моюще-
дезинфицирующих средств

Поручни и крепления

Поручень при входе у
боковой сдвижной двери.
Леер-поручень потолочный
вдоль приемного
устройства с двумя
кронштейнами и двумя
контактными лентами для
инфузионной системы.
Ручка пластиковая на
сдвижной двери (с
внутренней стороны).

Освещение и
электрооборудование

Общее освещение салона:
потолочные светильники, 6
шт.. Светильник
направленного света над
носилками. Освещение над
столешницей. Светильник
над боковой дверью по
правому борту. Светильник
над задними распашными
дверьми. Фонарь
переносной
аккумуляторный.
Аккумуляторная батарея
дополнительная, не менее
65 Ач. Розетка
электрическая 12V по
левому борту для питания
медицинского
оборудования, 4 шт. (3 – над
столешницей, 1 – под
столешницей). Розетка
электрическая 220V по

левому борту для питания медицинского оборудования, 5 шт. (4 – над столешницей, 1 – под столешницей). Преобразователь напряжения 12/220V, не менее 1500 Вт. Розетка ввода электропитания внешней сети 220В, 50 Гц в передней части левого борта, с защитой от короткого замыкания и защитой персонала от поражения электрическим током. Кабель ввода электропитания внешней сети 220V, 15 метров. Автоматическая система заряда аккумуляторных батарей а/м от внешней сети электропитания 220В, 50 Гц. Панель управления электрооборудованием медицинского салона. Фары противотуманные.

Безопасность

Огнетушитель 2 л. в кабине водителя. Огнетушитель 2 л. в салоне. Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл). Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л). Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл. Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов. Контейнер для медицинских отходов класса В. Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л)

Система газоснабжения

Трубопровод медицинских газов под обшивкой салона. Кронштейн крепления баллонов для двух кислородных баллонов объемом 10 л.

Медицинская мебель, шкафы

Шкафы для медицинского оборудования открытого типа в передней и задней части салона по левому борту. Антресоль со сдвижными дверками по левому борту. Ящик с замком в составе антресоли. Столешница по левому борту.

Сиденья и посадочные места

Кабина водителя: сиденье водителя, сиденье сопровождающих двухместное. Сиденье по правому борту медицинского салона с возможностью установки дополнительных носилок с ремнем безопасности, складное. Сиденье поворотное в головной части носилок с ремнем безопасности и откидными подлокотниками. Скамья-рундук по правому борту салона (с фиксатором для установки дополнительных носилок).

Оборудование и принадлежности

Умывальник с электронасосом подачи воды, встроенными бачками для чистой и использованной воды. Автомобильный видеорегистратор. Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ. Информационные таблички медицинского салона. Средство радиосвязи и мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой

системы ГЛОНАСС и GPS и
возможностью подачи
сигнала тревоги. Индикатор
напряжения (вольтметр)
доп. АКБ на панели
приборов.

Медицинское оборудование
Тележка-каталка со
съемными жесткими
носилками, с не менее чем
2-мя уровнями по высоте, с
размещением пациента
горизонтально, полусидя с
промежуточными уровнями,
сидя. Приемное устройство
тележки-каталки с
поперечным перемещением
и регулировкой высоты
основных носилок. Баллон
газовый объемом 10 л с
вентилем под кислород с
редуктором к баллону либо
иной источник кислорода,
обеспечивающий
пневмопитание
газодыхательной
аппаратуры - 2 шт..
Комплект разводки
медицинских газов (с
индикацией значения
давления в баллоне и
встроенной системой
тревог; с разъемами,
обеспечивающими
сопряжение с
газодыхательной
аппаратурой) – 1 шт.

Вид САТ
Автомобили скорой помощи

Исполнение
Стандартное

Класс АСМП
Класс С