

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ ВАЛДАЙ 45

FB2R13-00040

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
3600

Мощность двигателя
471 / 346

⌚ Тип привода
4x2

💧 Тип топлива
Дизель

⚖ Полная масса
18000

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
6055

Высота, мм
3900

Колея передних колес, мм
2021

Ширина, мм
2490

Колесная база, мм
3600

Колея задних колес, мм
1804

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
роботизированная

Число передач
12

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя	Экологический класс
Cummins ISG12	Евро-5
Тип топлива	Объем двигателя, куб. см
Дизель	11800
Мощность двигателя, л.с. / кВт.	Крутящий момент, Н*м
471 / 346	2193

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Задняя подвеска
зависимая, рессорная, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, пневматическая, на четырех пневмоэлементах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин	Скоростная категория шин
315/70R22.5	L (120 км/ч)

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение	Компоновка
устройство вызова экстренных оперативных служб;	кабина над двигателем
Загрузочное пространство	Кабина (Кузов)
Седельно-сцепное устройство	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с двумя спальными местами
Категория транспортного средства	Категория водительских прав
N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т	C

МАССА

Полная масса, кг	Снаряженная масса, кг
18000	8040
Грузоподъемность, кг	Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
9960	7000
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг	
13000	

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с антиблокировочной системой (ABS), с системой контроля курсовой устойчивости (ESC/VSF), тормозные механизмы всех колес – дисковые

Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем