

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1020-26-L45-19-00-161

8 496 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
4800

Мощность двигателя  
262 / 192

📏 Полная масса  
18000

💧 Тип топлива  
Дизель

👤 Количество мест  
1+2

⚙️ Тип привода  
4x2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
4800

Колея задних колес, мм  
1860

Колея передних колес, мм  
2008

#### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
8

Сцепление  
Сухое, однодисковое

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование двигателя                               | Экологический класс                    |
| Cummins ISB6.7                                       | Евро-5                                 |
| Описание двигателя                                   | Тип топлива                            |
| ISD270 50, четырехтактный, дизель                    | Дизель                                 |
| Подача топлива                                       | Степень сжатия                         |
| непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой | 17.3                                   |
| Объем двигателя, куб. см                             | Количество цилиндров и их расположение |
| 6690                                                 | 6, рядное                              |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.                      | Крутящий момент, Н*м                   |
| 262 / 192                                            | 956                                    |
| Блок управления двигателем                           |                                        |
| Cummins, CM2880                                      |                                        |

## ПОДВЕСКА

|                                                                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Передняя подвеска                                                                                  | Задняя подвеска                                                       |
| зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами | зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами |

## ШИНЫ

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Размерность шин                | Скоростная категория шин |
| 295/80R22.5                    | M (130 км/ч)             |
| Индекс несущей способности шин |                          |
| 154/149                        |                          |

## ОБЩЕЕ

|                                                                                                                                |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовое оснащение                                                                                                              | Компоновка                                                                         |
| устройство вызова экстренных оперативных служб;                                                                                | кабина над двигателем                                                              |
| Количество мест                                                                                                                | Кабина (Кузов)                                                                     |
| 1+2                                                                                                                            | цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом |
| Категория транспортного средства                                                                                               |                                                                                    |
| N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т |                                                                                    |

## МАССА

Полная масса, кг  
18000

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
7000

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
13000

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы, в районе переднего колеса; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

В кабине, на боковине правой двери кабины

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя справа

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
один глушитель со встроенной системой нейтрализации и системой селективной каталитической очистки отработавших газов (SCR)

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
с гидравлическим усилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Внешняя длина фургона, мм<br>6400     | Внешняя ширина фургона, мм<br>2590    |
| Внешняя высота фургона, мм<br>2700    | Внутренняя длина фургона, мм<br>6234  |
| Внутренняя ширина фургона, мм<br>2468 | Внутренняя высота фургона, мм<br>2474 |

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Объем внутреннего грузового пространства, м3<br>38,1 | Кол-во европаллет (1200x800), ед.<br>14 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Вид утеплителя / Толщина, мм<br>Экструдированный пенополистирол 80/60 | Толщина передней стенки, мм<br>80 |
| Толщина боковых стенок, мм<br>60                                      | Толщина крыши, мм<br>100          |
| Толщина задней двери, мм<br>85                                        | Толщина пола, мм<br>100           |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                                                                       |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм<br>Алюминиевый профиль 200 мм | Наугольники<br>Анодированный алюминий |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Залицовочные уголки                                                  | Отбойники                        |
| Анодированный алюминий                                               | Резиновые - 2 ед.                |
| Подкрылки                                                            | Лесенка                          |
| Пластиковые                                                          | Имеется                          |
| Элементы крепления груза на стенах                                   | Элементы крепления груза на полу |
| Такелажная рейка с каждой стороны                                    | Отсутствуют                      |
| Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)                  | Боковая защита                   |
| Отсутствует                                                          | Алюминиевая                      |
| Освещение                                                            | Передние белые габаритные фонари |
| Внутреннее освещение светодиодное – 2 шт (включение света из кабины) | Имеются                          |
| Задние красные габаритные фонари                                     | Задний доп. стоп сигнал          |
| Имеются                                                              | Отсутствует                      |
| Другое                                                               | Вид САТ                          |
| Спойлер. Камера заднего вида. Гидроборт CargoClime 1.5 т.            | Изотермический фургон            |

## ФУРНИТУРА

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Фурнитура (петли, замки)                                      | Фиксатор дверей                    |
| Нержавеющая «Дельта», по 2 штанговому запору на каждую дверь. | Имеется, «Т»-образный оцинкованный |
| Ручка на заднем портале                                       |                                    |
| Имеется, с одной стороны                                      |                                    |

## ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Портал ворот                                     |
| Жесткий проем задних дверей из нержавеющей стали |

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Наружная обшивка / Толщина, мм   | Внутренняя обшивка / Толщина, мм |
| Плакированный металл             | Плакированный металл             |
| Напольное покрытие / Толщина, мм |                                  |
| Транспортная фанера 24 мм        |                                  |

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении

Количество петель на дверях

4 ед на каждой двери

Боковые двери (имеется, отсутствует)

Отсутствуют