

КОМБИ ГАЗЕЛЬ Е-NN

C46R9E-30

7 358 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
3745Тип топлива
Электро👤 Количество мест
1+6⚙ Тип привода
4x2Мощность двигателя
62 / 45

ОПЦИИ

2 DIN МАГНИТОЛА

Включено

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА ФУРГОНА ИЗ ФАНЕРЫ

Включено

ОБИВКА БОКОВИН ГРУЗОВОГО ОТСЕКА ДО КРЫШИ С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Включено

ЭЛЕКТРОПРИВОД БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

+ Добавлено, 6000.00 ₽

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 2000.00 ₽

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

+ Добавлено, 18000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
6230

Высота, мм
2815

Ширина, мм
2068

Колесная база, мм
3745

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

ДВИГАТЕЛЬ

Запас хода на аккумуляторах, км
130

Тип топлива
Электро

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
62 / 45

Наименование двигателя
Prestolite Electric

Объем двигателя, куб. см
345

Напряжение электромотора, В
345

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
независимая, на поперечных рычагах,
пружинная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами, со
стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
зависимая, на продольных полуэллиптических
рессорах, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами, со стабилизатором
поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин
185/75R16C

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Количество мест

1+6

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

Загрузочное пространство

цельнометаллический фургон, отделен от кабины перегородкой

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная

Категория водительских прав

C1

МАССА

Полная масса, кг

4600

Снаряженная масса, кг

2998

Грузоподъемность, кг

1602

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС. Тормозные механизмы передних и задних колес дисковые, с электровакуумным насосом и вакуумным ресивером

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная