

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-26-L39-48-00-158

**8 686 000,00 ₺\*** ~~8 986 000,00 ₺~~

цена с учетом выгоды



### АКЦИИ

 Фирменный лизинг. Валдай - 300000 ₺

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип привода  
4x2

Тип топлива  
дизель

Полная масса  
18000

Количество мест  
1+2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

##### Описание

задняя пневматическая подвеска  
пневмосиденье водителя  
КОМ от КПП  
топливный бак 450л  
лизнованный головной свет

#### МАССА

Полная масса, кг  
18000

## ШИНЫ

Размерность шин  
295/80 R22.5

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
ESC/VSF  
барабанные тормоза всех колес

## ОБЩЕЕ

Количество мест  
1+2

Категория транспортного средства  
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия  
3 года без ограничения пробега

Гарантия от сквозной коррозии  
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал  
20000 км

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Наименование двигателя  
Cummins

Объем двигателя, куб. см  
6.7

Мощность двигателя, л.с.  
262

Крутящий момент, Н\*м  
956

Экологический класс  
евро-5

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
8МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## КУЗОВ

Конструкция бескаркасный сэндвич	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) ЭППС 80/ 65/ 100/ 85/ 130 мм
Вместимость европаллет, ед. 15,78484375	Объем, м3 37,5
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 4100x2050x2043	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм 4200x2150x2143
Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м <sup>2</sup> °С не более 0,45	

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) плакированный металл	Внешняя обшивка (задние двери) плакированный металл
Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) оцинкованная сталь	Покрытие пола бакелитовая фанера 24 мм
Дополнительное напольное покрытие -	

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление алюминиевый профиль	Отбортовка оцинкованная сталь 200 мм
--------------------------------------------	-----------------------------------------

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг оцинкованная сталь	Ручка замка тип PUSH
Фиксатор оцинкованный, «Т»-образный	

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала оцинкованная сталь	Элементы крепления на стенах такелажные рейки
Элементы крепления на полу -	Гидравлический борт DlMT DLC11

Обтекатель наличие	Лесенка на заднем свесе выдвижная оцинкованная
Освещение фургона светодиодное	Закладные для ХОУ наличие
Инструментальный ящик -	Прочее интегрированное основание
Вид САТ Изотермический фургон	

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .