

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R23-1050-05-I10-49-00-000

7 721 100,00 Р* ~~8 829 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);
Чёрный (1 слой);

АКЦИИ

☐ Сезонное предложение - 250000 Р ☐ Фирменный лизинг/Гослизинг - 857900 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива
бензин

⚙ Тип привода
4x2

ОПЦИИ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 Р

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 Р

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива | Наименование двигателя |
| бензин | Evotech |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2.7 | 108 |
| Крутящий момент, Н*м | Экологический класс |
| 220.5 | евро-5 |

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| гарантия от сквозной коррозии | Гарантия |
| 8 лет без ограничения пробега | 3 года или 200 000 км. |

ПРИВОД

| |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2 |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
с вакуумным усилителем, гидравлический
двухконтурный привод с диагональным
разделением, с АБС, с системой электронного
контроля устойчивости
передние и задние тормозные механизмы -
дисковые

МАССА

| |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 3500 |

ТРАНСМИССИЯ

| |
|-------|
| КПП |
| 5МКПП |

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства
N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

ТИПО КОНСТРУКЦИИ

Конструкция рабочего оборудования
Телескопический (стрела за кабиной)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АГП

| | |
|---|---|
| Модель АГП ВЕЛМАШ ВА180Т | Рабочая высота подъема, м 18 |
| Угол поворота рабочей платформы, град., не более 180 | Угол поворота стрелы, град. 370 |
| Угол поворота люльки, град. +/- 90 | Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг 10,7/300 |
| Площадь рабочей платформы, м2 1 | Размеры рабочей платформы (ДхШхВ), м 1,4х0,7х1,1 |
| Количество людей в рабочей платформе, чел. 2 | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Способ управления
Гидравлический от КОМ.

Прочее

Электроизоляция 1000В. Пульт управления в корзине и дистанционный по радио сигналу с возможностью подключения кабеля. Ручной аварийный насос. Счетчик моточасов. Пуск/стоп двигателя автомобиля из корзины и нижнего пульта. Выравнивание корзины относительно горизонта автоматическое. Бортовое ограждение платформы высотой 200 мм.. Пластиковый ящик распределителя 800 мм. Подкладки под опоры 4 шт. Короб стальной для хранения подкладок. Проблесковый маячок. Прожектор на рабочей платформе

Вид САТ
Автогидроподъемник

* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..