

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗОН NEXT 8.7 T

C43R33-1070-26-9A8-60-00-900

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
8700

 Тип привода  
4x2

 Количество мест  
1+2

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩЕЕ

Количество мест  
1+2

Категория водительских прав  
С

Категория транспортного средства  
N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Объем двигателя, куб. см  
4.4

Крутящий момент, Н\*м  
662

Наименование двигателя  
ЯМЗ 534

Мощность двигателя, л.с.  
169

Экологический класс  
евро-5

### МАССА

Полная масса, кг  
8700

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии  
8 лет без ограничения пробега

Гарантия  
3 года или 200 000 км

Межсервисный интервал  
20000 км

### ПРИВОД

Тип привода  
4x2

### ШИНЫ

Размерность шин  
8,25 R20

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система  
ABS  
ESC  
дисковые тормоза всех колес

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

## КУЗОВ

|                                                                          |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>бескаркасный сэндвич                                      | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ЭППС 80/ 80/ 80/ 80/ ЭППС 100 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>10                                        | Объем, м3<br>24,7                                                                                                    |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>4930x2240x2230                          | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>5100x2400x2400                                                              |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м <sup>2</sup> °С<br>не более 0,55 |                                                                                                                      |

## ПАНЕЛИ

|                                                                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>армированный пластик             | Внешняя обшивка (задние двери)<br>армированный пластик |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>армированный пластик | Покрытие пола<br>транспортная фанера 18 мм             |
| Дополнительное напольное покрытие<br>GripStar                                                 |                                                        |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль | Отбортовка<br>алюминиевый профиль 190 мм |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг  
оцинкованная сталь

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

Ручка замка  
тип PUSH

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на полу  
-

Обтекатель  
-

Освещение фургона  
светодиодное

Инструментальный ящик  
-

Вид САТ  
Изотермический фургон

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Гидроборт  
-

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Закладные для ХОУ  
-

Прочее  
-