

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A22R35-1100-26-G10-67-00-000

**ВЫГОДА ДО 250 000,00 ₽\***

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин/LPG



Количество мест

1+6



Тип привода

4x2

### ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска  
со стабилизатором поперечной устойчивости  
оцинкованный кузов  
термо-шумоизоляция кабины  
минимальный радиус разворота от 5,7 м

## МАССА

Полная масса, кг  
3500

## ОБЩЕЕ

Количество мест  
1+6

Категория транспортного средства  
N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

Категория водительских прав  
B

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## ШИНЫ

Размерность шин  
185/75 R16C

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
гидравлическая система  
ABS  
ESC  
дисковые тормоза всех колес

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия  
3 года или 200 000 км

Гарантия от сквозной коррозии  
8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал  
20000 км

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
бензин/LPG

Наименование двигателя  
Evotech LPG

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
|                          | Объем двигателя, л   |
|                          | 2.7                  |
| Мощность двигателя, л.с. | Крутящий момент, Н*м |
| 108                      | 220.5                |

Экологический класс  
евро-5

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

## ГАБАРИТЫ

Колесная база  
L3

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## КУЗОВ

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>каркасный | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Вместимость европаллет, ед.<br>5 | Объем, м3<br>10,8 |
|----------------------------------|-------------------|

|                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>3000x2000x1800 | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>3100x2100x1900 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°С  
не более 0,7

## ПАНЕЛИ

|                                                                                   |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>плакированный металл | Внешняя обшивка (задние двери)<br>плакированный металл |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>оцинкованная сталь | Покрытие пола<br>транспортная фанера |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

Дополнительное напольное покрытие  
-

**ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА**

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль | Отбортовка<br>оцинкованная сталь 50 мм |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|

**ФУРНИТУРА**

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Материал замка, петель, штанг<br>оцинкованная сталь | Ручка замка<br>тип PUSH |
| Фиксатор<br>оцинкованный, «Т»-образный              |                         |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Материал заднего портала<br>оцинкованная сталь | Элементы крепления на стенах<br>-                 |
| Элементы крепления на полу<br>-                | Гидравлический борт<br>-                          |
| Обтекатель<br>-                                | Лесенка на заднем свесе<br>выдвижная оцинкованная |
| Освещение фургона<br>светодиодное              | Закладные для ХОУ<br>наличие                      |
| Инструментальный ящик<br>-                     | Прочее<br>-                                       |
| Вид САТ                                        |                                                   |
| Изотермический фургон                          |                                                   |